

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- bomba de tres pistones de cerámica • estructura de chapa moldeada pintada con polvos epoxídicos • chasis de chapa con funciones de protección y soporte • deposito de gasoleo de polietileno reforzado • cuadro de mando electricos a 24Volt • motor eléctrico, servicio continuo, cuatro polos (1400 Rpm) protegido con salvamotor • caldera vertical fabricada por IDROMATIC con grupo ventilador de material moldeado a presión y serpentín de tubo especial de alta presión, amplio diámetro y elevado rendimiento • válvula de regulación con puesta en cero de la bomba al cerrar la lanza • valvula de seguridad • termostato de regulación de alta sensibilidad con bulbo de inmersión directa y control constante de la temperatura • aspiración detergente de alta presión con regulación y filtro • tubo, lanza y pistola profesionales



fiabilidad y resistencia para un lavado profesional

| Modello Modelo | Codice Cód. | Pressione Presión | Portata Caudal | Motore Motor | Temp. | Voltaggio Tension | Dimensioni Dimensión | Peso |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------|------|
| | | Bar / Psi | Lt./min.- Gpm | Hp - Kw | C° | Volt | cm. | Kg. |
| 100/12 | 000.02.029 | 100- 1450 | 12 - 3,20 | 3Hp - 2,2Kw | 30° ÷ 140° | 230 M | 100x58x84 | 130 |
| 140/12 | 000.02.046 | 140- 2030 | 12 - 3,20 | 4Hp - 3Kw | 30° ÷ 140° | 230/400 T | 100x58x84 | 130 |
| 150/14 | 000.02.012 | 150- 2175 | 14 - 3,70 | 5,5Hp - 4Kw | 30° ÷ 140° | 230/400 T | 100x58x84 | 135 |
| 150/15 | 000.02.015 | 150- 2175 | 15 - 3,96 | 5,5Hp - 4Kw | 30° ÷ 140° | 230/400 T | 100x58x84 | 144 |
| 170/13 | 000.02.013 | 170- 2465 | 13 - 3,43 | 5,5Hp - 4Kw | 30° ÷ 140° | 230/400 T | 100x58x84 | 144 |
| 200/15 | 000.02.014 | 200- 2900 | 15 - 3,96 | 7,5Hp - 5,5Kw | 30° ÷ 140° | 230/400 T | 100x58x84 | 145 |

Dotazione standard / Dotación de serie

- * n°1 TUBO / TUBO PARA ALTA PRESIÓN mt.10 AP R1 per/para 100/12-140/12-150/14, R2 per / para 150/15-170/13-200/15
- * n°1 LANCIA / LANZA cm.120 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA
- * n°1 UGELLO-LANCIA / BOQUILLA + INNESTI RAPIDI / CONEXIONES RÁPIDAS

Accessori / Accesorios opcionales:

- OK.074 KIT STOP TOTALE RITARDATO ASTRA / PARO-TOTAL RETARDADO ASTRA
- OK.017 KIT RUBINETTO VAPORE ESTERNO ASTRA/ GRIFO VAPOR ASTRA
- OK.070 KIT ANTICALCARE ELETTRONICO ASTRA / KIT ANTICALCARIO ASTRA
- OK.010 KIT CONTROLLO FIAMMA ASTRA / DISPOSITIVO DE CONTROL ENCENDIDO LLAMA
- OK.012 KIT LIVELLO CARBURANTE ASTRA / CONTROL NIVEL GASOLEO ASTRA