


 hidrolimpiadora profesional de agua fría

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- bomba de tres pistones de cerámica • conexión motor-bomba con acoplamiento elástico • aspiración detergente de baja presión con regulación y filtro • válvula de regulación con puesta en cero de la bomba al cerrar la lanza • motor eléctrico, servicio continuo, cuatro polos (1400 Rpm) protegido con salvamotor • manómetro control presión • chasis de acero pintado con polvos epoxídicos • tubo, lanza y pistola profesionales



prestaciones elevadas y economicidad de uso

Modello Modelo	Codice Cód.	Pressione Presión	Portata Caudal	Motore Motor	Voltaggio Tension	Dimensioni Dimensión	Peso
		Bar / Psi	Lt./min.- Gpm	Hp - Kw	Volt	cm.	Kg.
150/15	000.05.001	150- 2175	15 - 3,96	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	98x60x75	72
150/21	000.05.002	150- 2175	21 - 5,55	7,5Hp - 5,5Kw	230/400 T	98x60x75	85
200/15	000.05.003	150- 2175	15 - 3,96	7,5Hp - 5,5Kw	230/400 T	98x60x75	85
200/21	000.05.004	200- 2900	21 - 5,55	10Hp - 7,5Kw	230/400 T	98x60x75	100

Dotazione standard / Dotación de serie

- * n°1 TUBO mt.10 AP R2
- * n°1 LANCIA / LANZA cm.120 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA
- * n°1 UGELLO VARIABILE LANCIA / BOQUILLA REGULABLE + INNESTI RAPIDI / CONEXIONES RÁPIDAS

Accessori / Accesorios opcionales:

OK.008	KIT STOP TOTALE Hp 5,5 – 7,5 / STOP TOTAL RETARDADO Hp 5,5 – 7,5
OK.009	KIT STOP TOTALE Hp10 – 15 / STOP TOTAL RETARDADO Hp 10 - 15