

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- diseño innovador y funcional • bomba de tres pistones de cerámica • motor eléctrico, servicio continuo, cuatro polos (1400 Rpm) protegido con salvamotor • paro total retardado 20" • control nivel gasoleo • control nivel agua • chasis en polietileno reforzado (amplio espesor), fonoabsorbente, autoextinguible, con función de tanque gasoleo (alrededor de 35 l) • empuñadura de polietileno reforzado, con función de tanque detergente • cuadro eléctrico de plástico, autoextinguible con protección IP55 • ruedas de gran diámetro que facilitan el manejo • sistema de elevación del cuadro eléctrico para un simple mantenimiento • cuadro de mando electricos a 24Volt • caldera vertical de acero inoxidable de alto rendimiento con motor separado • válvula de regulación con puesta en cero de la bomba al cerrar la lanza • valvula de seguridad • termostato de regulación de alta sensibilidad con bulbo de inmersión directa y control constante de la temperatura • aspiración detergente de alta presión (baja a pedido) con regulación y filtro • tubo, lanza y pistola profesionales.



calidad, estilo e innovación tecnológica

Modello Modelo	Codice Cód.	Pressione Presión	Portata Caudal	Motore Motor	Temp.	Voltaggio Tension	Dimensioni Dimensión	Peso
		Bar / Psi	Lt./min.- Gpm	Hp - Kw	C°	Volt	cm.	Kg.
100/12	000.11.001	100- 1450	12 - 3,20	3Hp - 2,2Kw	30° ÷ 140°	230 M	118x64x88	135
140/10	000.11.013	140- 2030	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	30° ÷ 140°	230 M	118x64x88	135
150/14	000.11.004	150- 2175	14 - 3,70	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	135
150/15	000.11.005	150- 2175	15 - 3,96	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	145
170/13	000.11.006	170- 2465	13 - 3,43	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	145
200/15	000.11.007	200- 2900	15 - 3,96	7,5Hp - 5,5Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	155

Dotazione standard / Dotación de serie

- * STOP TOTALE RITARDATO / PARO-TOTAL RETARDADO
- * CONTROLLO LIVELLO GASOLIO / CONTROL NIVEL GASOLEO
- * SERBATOIO DETERGENTE / TANQUE DETERGENTE
- * n°1 TUBO mt.10 AP R1 per/para 100/12-140/10-150/14, R2 per / para 150/15-170/13-200/15
- * n°1 LANCIA / LANZA cm.120 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA
- * n°1 UGELLO-LANCIA / BOQUILLA + INNESTI RAPIDI / CONEXIONES RÁPIDAS

Accessori / Accesorios opcionales:

OK.017	KIT RUBINETTO VAPORE / GRIFO VAPOR
OK.070	KIT ANTICALCARE ELETTRONICO ASTRA/ KIT ANTICALCARIO SIDUS
OK.010	KIT CONTROLLO FIAMMA / DISPOSITIVO DE CONTROL ENCENDIDO LLAMA
OK.086	KIT CUPOLINO PROTEZIONE COMANDI ELETTRICI/ CÚPULA PROTECCIÓN MANDOS
OK.082.20	KIT AVVOLGITUBO mt.20 COMPLETO DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO (SENZA TUBO) / KIT BOBINADOR MANGUERA CON ACCESORIOS PARA EL MONTAJE (sin manguera)