

Caratteristiche principali

- designo innovador y funcional • bomba de tres pistones de cerámica con sistema biela/cigüeñal y cabezal de de latón • motor eléctrico, servicio continuo, 4 o 2 polos (1400 o 2800 Rpm) protegido con salvamotor • acoplamiento elástico entre motor y bomba (modelos 1400rpm) • paro total retardado 20" • dispositivo control quemador • control de falta de agua • control de microperdidas • chasis en polietileno reforzado (amplio espesor), fonoabsorbente, autoextinguible, con función de Depósito gasóleo y detergente • cuadro eléctrico de plástico ABS, autoextinguible con protección IP55; simple abertura y accesibilidad a los componentes interiores • 2 ruedas fijas de gran diámetro (260mm) y 2 ruedas giratorias (diámetro 100mm) con freno • cuadro de mando electricos a 24Volt • caldera vertical de acero inoxidable de alto rendimiento con motor separado • válvula de regulación separada, con puesta en cero de la bomba al cerrar la lanza • valvula de seguridad • termostato de regulación de alta sensibilidad con bulbo de inmersión directa y control constante de la temperatura • Suministro de detergente en baja presión (alta presión con recipiente del agua y flotador a pedido) con regulación y filtro • tubo, lanza y pistola profesionales (carrete para manguera de 20mt. a pedido).



diseño racional, accesible para una simple manutención

Modello Modelo	Giri/m. R.p.m.	Codice Codigo	Pressione Presion	Portata Caudal	Motore Motor	Voltaggio Voltaje	Dimensioni Dimension	Peso Peso
			bar / psi	lt./min.-Gpm	hp - kw	volt	cm.	kg.
KON 10.10	2800	000.12.001	100- 1450	10 - 2,60	2,5Hp - 1,8Kw	230 M	92 x 61x 85	95
KON 13.10	2800	000.12.002	130- 1750	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	95
KON 15.13	2800	000.12.003	150- 2175	13 - 3,43	5Hp - 3,67Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105
KON 10.12	1400	000.12.004	100- 1450	12 - 3,20	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	105
KON 14.10	1400	000.12.005	140- 2030	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	105
KON 15.14	1400	000.12.006	150- 2175	14 - 3,70	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105
KON 17.13	1400	000.12.007	170- 2465	13 - 3,43	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105

Dotazione standard / Dotación de serie:

- * STOP TOTALE RITARDATO / PARO TOTAL RETARDADO
- * CONTROLLO CALDAIA / DISPOSITIVO PARA CONTROL QUEMADOR
- * GIUNTO elastico motore-pompa/ ACOPLAMIENTO ELASTICO entre motor y bomba (modelos 1400rpm)
- * Alimentazione diretta (detergente bassa pressione) / Alimentación directa (detergente en baja presión)
- * TUBO mt. 10
- * LANCIA / LANZA cm.110 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA
- * UGELLO-LANCIA / BOQUILLA + INNESTI RAPIDI /CONEXIONES RÁPIDAS

Accessori / Accesorios opcionales:

OK.017	RUBINETTO VAPORE / GRIFO VAPOR
OK.070	ANTICALCARE ELETTRONICO / KIT ANTICALCARIO ELECTRONICO
OK.019	VASCHETTA ALIMENTAZIONE (ASPIRAZIONE DETERGENTE IN ALTA PRESSIONE) KIT TANQUE AGUA (SUMINISTRO DETERGENTE DE ALTA PRESIÓN)
OK.082.20	KIT AVVOLGITUBO mt.20 COMPLETO DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO (SENZA TUBO) / BOBINADOR MANGUERA mt.20 CON ACCESORIOS PARA EL MONTAJE (SIN MANGUERA)