



nettoyeur à eau chaude pour l'emploi professionnel

**Caractéristiques principales:**

Projet innovatif et fonctionnel, pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle/manivelle et tête en laiton • moteur électrique, service continu, à 2 ou 4 poles (2800 ou 1400 RPM) avec protection thermique • couplement manchon élastique moteur/pompe (modèles 1400 tours) • système d'arrêt temporisé à retard réglable (20", 60", 90"), contrôle des microfuites d'eau • châssis porteur en polyéthylène renforcé (large épaisseur), insonorisé, autoextinguible, avec fonction de réservoir gas-oil et réservoir détergent • tableau électrique ABS autoextinguible, avec protection IP 55 et système d'ouverture à accès aisé aux composants intérieurs • 2 roues fixes de large diamètre (260 mm) • 2 roues pivotantes, diamètre 100mm avec frein intégré • système électrique à 24 VOLT • chaudière verticale en acier inox à haut rendement avec moteur séparé • valve de régulation séparée avec mise à zéro de la pompe à la fermeture de la lance • valve de sécurité • thermostat de régulation à haute sensibilité avec une boule à immersion directe et contrôle de la température • alimentation directe avec aspiration détergent en basse pression (en haute pression avec cuvette pour l'eau sur demande) et doseur intégré • flexible, lance et pistolet en dotation pour l'emploi professionnel (kit enrouleur de câble à partir de 20m sur demande).



rationalité de construction et la plus grande accessibilité  
 ux composants dans la phase d'entretien

Modello Modèle	Giri/m. R.p.m.	Codice Code	Pressione Pression	Portata Portée	Motore Moteur	Voltaggio Voltage	Dimensioni Dimensions	Peso Poids
			bar / psi	lt./min.-Gpm	hp - kw	volt	cm.	kg.
<b>KON 10.10</b>	2800	000.12.001	100- 1450	10 - 2,60	2,5Hp - 1,8Kw	230 M	92 x 61x 85	95
<b>KON 13.10</b>	2800	000.12.002	130- 1750	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	95
<b>KON 15.13</b>	2800	000.12.003	150- 2175	13 - 3,43	5Hp - 3,67Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105
<b>KON 10.12</b>	1400	000.12.004	100- 1450	12 - 3,20	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	105
<b>KON 14.10</b>	1400	000.12.005	140- 2030	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	230 M	92 x 61x 85	105
<b>KON 15.14</b>	1400	000.12.006	150- 2175	14 - 3,70	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105
<b>KON 17.13</b>	1400	000.12.007	170- 2465	13 - 3,43	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	92 x 61x 85	105

**Dotazione standard / Equipement standard**

- \* STOP TOTALE RITARDATO / TOTAL STOP A RETARD REGLABLE
- \* CONTROLLO CALDAIA / CONTROLE CHAUDIERE
- \* GIUNTO ELASTICO MOTORE-POMPA / ELASTIC MANCHON ELASTIQUE MOTEUR-POMPE (1400rpm models)
- \* ALIMENTAZIONE DIRETTA (detergente in bassa pressione) / ALIMENTATION DIRECTE (détergent en basse pression)
- \* n°1 TUBO/ FLEXIBLE mt.10 R1
- \* n°1 LANCIA / LANCE cm.110 + n° 1 PISTOLET AUTOMATIQUE
- \* n°1 UGELLO-LANCIA / BUSE-LANCE + ENCLENCHEMENTS PLUS RAPIDES

**Accessori / Optional accessoires:**

- OK.017 RUBINETTO VAPORE / ROBINET VAPEUR
- OK.070 ANTICALCARE ELETTRONICO / ANTICALCAIRE ELECTRONIQUE
- OK.019 VASCHETTA ALIMENTAZIONE/CUVETTE ALIMENTATION (aspirazione détergent en haute pression) WATER TANK KIT /BIDON EAU
- OK.082.20 KIT ENROULEUR DE CABLE mt. 20 COMPLET D'ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE (SANS FLEXIBLE)