


 idropulitrice ad acqua fredda per uso professionale

Caratteristiche principali:

- pompa a 3 pistoni in ceramica • trasmissione motore-pompa con flangia e giunto elastico • aspirazione detergente in bassa pressione con dosatore e filtro • valvola automatica di azzeramento • motore elettrico, servizio continuo, a 4 poli (1400 Rpm) con protezione termica • manometro controllo pressione • telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche • tubo, lancia e pistola in dotazione per uso professionale



prestazioni elevate ed economicità d'uso

Modello Model	Codice Code	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Motore Motor	Voltaggio Voltage	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
		Bar / Psi	Lt./min.- Gpm	Hp - Kw	Volt	cm.	Kg.
150/15	000.05.001	150- 2175	15 - 3,96	5,5Hp - 4Kw	230/400 T	98x60x75	72
150/21	000.05.002	150- 2175	21 - 5,55	7,5Hp - 5,5Kw	230/400 T	98x60x75	85
200/15	000.05.003	150- 2175	15 - 3,96	7,5Hp - 5,5Kw	230/400 T	98x60x75	85
200/21	000.05.004	200- 2900	21 - 5,55	10Hp - 7,5Kw	230/400 T	98x60x75	100

Dotazione standard / Standard Equipment

- * n°1 TUBO / HOSE mt.10 AP R2
- * n°1 LANCIA / LANCE cm.120 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA / AUTOMATIC GUN
- * n°1 UGELLO VARIABILE LANCIA / ADJUSTABLE NOZZLE + INNESTI RAPIDI / INLET -OUTLET COUPLINGS

Accessori / Optional accessories:

OK.008	KIT STOP TOTALE Hp 5,5 – 7,5 / AUTO STOP SYSTEM Hp 5,5 – 7,5
OK.009	KIT STOP TOTALE Hp10 – 15 / AUTO STOP SYSTEM Hp 10 - 15