

SIDUS

idropulitrice ad acqua calda per uso professionale

Caratteristiche principali:

- design innovativo e funzionale • pompa a pistoni in ceramica • motore elettrico, servizio continuo, a 4 poli (1400 Rpm) con protezione termica • total stop temporizzato 20" • controllo mancanza gasolio • controllo mancanza acqua • telaio portante in polietilene rinforzato (ampio spessore), fonoassorbente, autoestinguente, con funzione di serbatoio gasolio (ca.35lt.) • maniglione in polietilene rinforzato, con funzione di serbatoio detergente • quadro elettrico in materiale plastico, autoestinguente con protezione IP55 • ruote a largo diametro che conferiscono maneggevolezza • sistema di sollevamento del quadro elettrico per agibile manutenzione • impianto elettrico a 24 volt • motore elettrico, servizio continuo, a 4 poli (1400 Rpm) con protezione termica • caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con motore separato • valvola di regolazione con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia • valvola di sicurezza • termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura • dispositivo di aspirazione detergente in alta pressione (bassa a richiesta) con dosatore incorporato • tubo, lancia e pistola in dotazione per uso professionale



qualità, stile e innovazione tecnologica

Modello Model	Codice Code	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Motore Motor	Temp.	Voltaggio Voltage	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
		Bar / Psi	Lt./min.- Gpm	Hp - Kw	C°	Volt	cm.	Kg.
100/12	000.11.001	100- 1450	12 - 3,20	3Hp - 2,2Kw	30° ÷ 140°	230 M	118x64x88	135
140/10	000.11.013	140- 2030	10 - 2,60	3Hp - 2,2Kw	30° ÷ 140°	230 M	118x64x88	135
150/14	000.11.004	150- 2175	14 - 3,70	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	135
150/15	000.11.005	150- 2175	15 - 3,96	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	145
170/13	000.11.006	170- 2465	13 - 3,43	5,5Hp - 4Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	145
200/15	000.11.007	200- 2900	15 - 3,96	7,5Hp - 5,5Kw	30° ÷ 140°	230/400 T	118x64x88	155

Dotazione standard / Standard Equipment

- * STOP TOTALE RITARDATO / DELAYED AUTO STOP
- * CONTROLLO LIVELLO GASOLIO / FUEL LEVEL DEVICE
- * SERBATOIO DETERGENTE / TANK DETERGENT
- * n°1 TUBO / HOSE mt.10 AP R1 per/for 100/12-140/10-150/14, R2 per / for 150/15-170/13-200/15
- * n°1 LANCIA / LANCE cm.120 + n°1 PISTOLA AUTOMATICA / AUTOMATIC GUN
- * n°1 UGELLO-LANCIA / NOZZLE + INNESTI RAPIDI / INLET -OUTLET COUPLINGS

Accessori / Optional accessories:

OK.017	KIT RUBINETTO VAPORE / STEAM DEVICE
OK.070	KIT ANTICALCARE ELETTRONICO ASTRA/ DISCALING INJECTOR
OK.010	KIT CONTROLLO FIAMMA / FLAME CONTROL DEVICE
OK.086	KIT CUPOLINO PROTEZIONE COMANDI ELETTRICI/ PROTECTION ELECTRIC CONTROL
OK.082.20	KIT AVVOLGITUBO mt.20 COMPLETO DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO (SENZA TUBO) / HOSE REEL mt.20 COMPLETE OF ACCESSORIES OF ASSEMBLING (WITHOUT HOSE)