

Kon



Рациональная конструкция и максимальная доступность компонентов для обслуживания.

НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ ВОДЫ

- Инновационный и функциональная конструкция
- 3-поршневой керамический насос с кривошипно-шатунной системой и латунной головкой
- 24v низковольтная электрическая система с защитой IP55 из пластика для виброгашения
- Легкий доступ к компонентам системы
- 20-секундная задержка при остановке
- Управление котлом
- Вертикальный котел из нержавеющей стали с отдельным высокоэффективным насосом (более 90%) обеспечивает низкое потребление топлива
- Контроль уровня воды
- Определение микропротечек
- Опорная рама из армированного полиэтилена, звукопоглощающая, гасящая вибрацию, со встроенным дизельным баком и баком для моющих средств
- 2 колеса с большим диаметром (260 мм), 2 поворотных колеса диаметром 100 мм со встроенным тормозом
- Отдельный регулирующий клапан с обнулением давления насоса, при закрытом пистолете
- Предохранительный клапан
- Регулировка термостата
- Высокоточный термостат с прямой иммерсионной лампой и поддержкой постоянной температуры
- Прямая подсос моющего средства при низком давлении (при высоком давлении с резервуаром для воды по запросу) с дозатором.

Модель	Код для заказа	Давление (бар)		Расход воды		Напряжение В/Гц/ об/мин	Мощность		Температура °С	Вес кг	Вес ДхШхВ (см)
		ном.	макс.	л/мин	л/ч		кВт	(лс)			
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00610	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00711	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАДЕРЖКА ПРИ АВТООСТАНОВКЕ



1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ R1 ДЛИНОЙ 10 М + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА



1 ПИСТОЛЕТ + КОПЬЁ (120 СМ)

КОНТРОЛЬ МИКРОПРОТЕЧЕК



1 ФОРСУНКА ДЛЯ КОПЬЯ

ПРЯМАЯ ПОДАЧА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



OK.00.01102

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ*



OK.12.01900

ПЛАВАЮЩИЙ БАК ДЛЯ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ*



OK.12.01700

НАБОР ДЛЯ ПАРА*



OK.12.08720

20 м

БАРАБАН ДЛЯ НАМОТКИ ШЛАНГА 20М



60.00.42800
60.00.42900

МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКИПИ*
3/8
3/4



60.90.01800
60.90.01801
60.90.01802

11-15 л
15-18 л
18-21 л

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

*Запросить для установки на заводе при заказе