

INDUSTRIAL
LINE



TS

AISI
304



MEC

IDROPULTRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO

- Compatta e maneggevole
- Testata ottone o nichelata
- Trasmissione motore-pompa diretta
- Aspirazione detergente in bassa pressione con dosatore e filtro
- Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Valvola di regolazione con azzeramento pompa
- Manometro controllo pressione
- Cofano inox satinato



Codice	Modello	Pressione [Bar-PSI]	Portata [lt/min -GPM]	Motore [Hp - RPM]	Tensione [V /~ /Hz]	Potenza ass. [kW]	Dimensioni [cm]	Peso [Kg]
10.04.03500	140.10 (RC)	140-2040	10 - 2.7	3 - 1450	230 /1 /50	3.1	60x50x78	40
10.04.03501	140.10 TS (RC)	140-2040	10 - 2.7	3 - 1450	230 /1 /50	3.1	60x50x78	40
10.04.70501	120.11 (RC)	120-1740	11 - 2.9	3 - 1450	230 /1 /50	3.1	60x50x78	40
10.04.70601	120.11 TS (RC)	120-1740	11 - 2.9	3 - 1450	230 /1 /50	3.1	60x50x78	40
10.04.01500	150.15 TS (RK)	150-2175	15 - 4.0	5.5 - 1450	400 /3/ 50	5	60x50x78	48
10.04.02310	170.13 TS (RK)	170-2465	13 - 3.4	5.5 - 1450	400 /3/ 50	5	60x50x78	48
10.04.01900	180.12	180-2610	12 - 3.3	6 - 1450	400 /3/ 50	6.2	60x50x78	48



POMPA A 3 PISTONI IN CERAMICA

DOTAZIONE STANDARD



1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10



1 GUN WITH HANDLE
1 LANCE EXTENSION



1 UGELLO-LANCIA