

INDUSTRIAL  
LINE



TS

AISI  
304



**XD**

### IDROPULTRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO

- Macchina ad uso industriale di grande robustezza
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone
- Motore elettrico, servizio continuo, a 4 poli
- Accoppiamento elastico motore-pompa tramite giunto per motori fino a 10Hp Total stop ritardato programmabile
- Total stop ritardato
- Valvola regolazione di pressione indipendente
- Alimentazione diretta con aspirazione detergente in bassa pressione
- 4 Ruote fisse di largo diametro con freno
- Struttura inox verniciata idonea a trasporto su muletto
- Pannellatura inox AISI304
- Controllo delle microperdite



Codice	Modello	Pressione [Bar-PSI]	Portata [lt/min -GPM]	Motore [Hp - RPM]	Tensione [V/~ /Hz]	Potenza ass. [kW]	Dimensioni [cm]	Peso [Kg]
10.40.00211	XD 200.21	200-2900	21-5.5	10 - 1450	400/3/50	9	85x75x83	121
10.40.00201	XD 220.21	220-3190	21-5.5	12 - 1450	400/3/50	11	85x75x83	121
10.40.01000	XD 200.30	200-2900	30-7.9	12 - 1450	400/3/50	11	85x75x83	121
10.40.00900	XD 280.21	280-4061	21-5.5	15 - 1450	400/3/50	14	85x75x83	130
10.40.00301	XD 300.15	300-4351	15-4.0	12 - 1450	400/3/50	11	85x75x83	130



**STRUTTURA IDONEA A TRASPORTO SU PALLET**

#### DOTAZIONE STANDARD



**1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10**



**1 GUN WITH HANDLE  
1 LANCE EXTENSION**



**1 UGELLO-LANCIA**