

**INDUSTRIAL
LINE**



**AISI
304**



ECO

TS



**DROPULTRICE PROFESSIONALE
AD ACQUA CALDA**



- Struttura in lamiera stampata verniciata con polveri epossidiche
- Telaio portante in lamierato con funzioni protettive e di sostegno
- Serbatoio gasolio integrato nella struttura della macchina in polietilene rinforzato
- Impianto elettrico a 24 volt
- Caldaia verticale di produzione IDROMATIC con gruppo ventilatore in materiale pressofuso e stampato, con serpentina in tubo speciale ad ampio diametro ed elevato rendimento
- Valvola di regolazione con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Valvola di sicurezza Termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Dispositivo di aspirazione detergente in alta pressione con dosatore

Codice	Modello	Pressione [Bar-PSI]	Portata [lt/min - GPM]	Motore [Hp - RPM]	Tensione [V /~ /Hz]	Potenza [kW - GPH]	Potenza ass [kW]	Dimensioni [Cm]	Peso [Kg]
20.03.00309	100.12 TS (RC)	100-2610	12 - 3.1	3 - 1450	230 /1 /50	60 - 1.25	3	95x60x83	110
20.03.00308	140.10 TS (RC)	140-2030	10 - 2.7	3 - 1450	230 /1 /50	60 - 1.25	3.1	95x60x83	110
20.03.00306	120.11 TS (RC)	120-1740	11 - 3.0	3 - 1450	230 /1 /50	60 - 1.25	3.1	95x60x83	110
20.03.00305	170.13 (RC)	170-2505	13 - 3.4	5.5 - 1450	400 /3 /50	60 - 1.25	5	95x60x83	110
20.03.00307	180.12 (RC)	180-2610	12 - 3.2	6 - 1450	400 /3 /50	60 - 1.25	5.6	95x60x83	115



PORTAOGGETTI DI SERIE

DOTAZIONE STANDARD



1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10



**1 GUN WITH HANDLE
1 LANCE EXTENSION**



1 UGELLO-LANCIA