

Zeta



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ

- Насос шатуна / шатунного насоса
- Регулирующий клапан и встроенный байпас
- Прочная рама с порошковым покрытием
- Горизонтальный котел с отличной производительностью и двойной спиралью нагрева
- Переключатель потока управления горелкой
- Электрический блок управления с защитой IP55
- Электродвигатель со встроенным охлаждением из алюминиевого сплава
- Топливный бак 5 литров
- Экономичное использование (высокая энергоэффективность котла и низкое энергопотребление)
- Безопасность и экологичность (низкие выбросы несгоревших частиц и низкий шум)
- Универсальность использования (термостат для регулирования температуры до 85 °, клапан регулирования давления, регулировка расхода, подсос моющего средства при низком давлении)
- Проста в обслуживании и легкодоступны все компоненты, для настройки и обслуживания
- Малый размер



Профессиональный моторный насос 2800 оборотов в минуту, с тремя керамическими поршнями и кривошипно-шатунной системой, с расходом воды от 450 до 510 л / ч.

Модель	Код для заказа	Давление (бар)		Расход воды		Напряжение В/Гц/ об/мин	Мощность		Температура °С	Вес кг	Вес ДхШхВ (см)
		ном.	макс.	л/мин	л/ч		кВт	(лс)			
ZETA 100.8	20.07.00100	100	105	8,5	510	230/50/2850	1,6	2,2	85	63	60X40X75
ZETA 120.7	20.07.00600	120	125	7,5	450	230/50/2850	1,6	2,2	85	63	60X40X75
ZETA 120/7 STEAM	20.07.10600	120	125	7,5	450	230/50/2850	1,6	2,2	150	63	60X40X75

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ R1 ДЛИНОЙ 10 М + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ



1 ФОРСУНКА ДЛЯ КОПЬЯ



ПИСТОЛЕТ + КОПЬЁ (60СМ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



0K.07.03200

РОТОРНАЯ ЩЁТКА



0K.07.03900

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕНОГЕНЕРАТОР



0K.07.03700

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА (+УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОПЬЯ 70 СМ))



60.00.48900

10 m

НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ

60.00.49000

15 m

60.00.49100

20 m



60.90.01800

11-15 l

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

60.90.01801

15-18 l

НАСАДКА ДЛЯ

60.90.01802

18-21 l

ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ