

/// **IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO**  
**HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS**

# Kon



**Razionalità costruttiva e massima accessibilità ai componenti interni in fase di manutenzione.**  
**Rational design, high accessibility for easy maintenance.**

## NUOVA IDROPULIDRICE PROFESSIONALE A CALDO

- Progetto innovativo e funzionale
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone
- Impianto elettrico in bassa tensione 24v
- Quadro elettrico abs autoestinguente con protezione ip55 con cerniera per agevole accesso alla componentistica interna
- Total stop temporizzato 20"
- Controllo caldaia
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con motore separato
- Controllo mancanza acqua
- Controllo delle microperdite
- Telaio portante in polietilene rinforzato, fonoassorbente, autoestinguente, con funzione di serbatoio gasolio e serbatoio detergente
- 2 Ruote fisse di largo diametro (260mm), 2 ruote girevoli diametro 100mm con freno incorporato
- Valvola di regolazione separata con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Valvola di sicurezza
- Termostato di regolazione ad
- Alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Alimentazione diretta con aspirazione detergente in bassa pressione (in alta pressione con vaschetta acqua a richiesta) con dosatore incorporato.

## NEW HOT WATER PROFESSIONAL CLEANER

- Innovative and functional design
- Pump with 3 ceramic pistons, rod/crank system and brass head
- Delayed auto-stop 20"
- Burner protection device
- Vertical boilers in stainless steel with separate gas oil pump with efficiency >90% (low fuel consumption)
- Water level control
- Microleakages control
- Reinforced, acoustic insulated polyethylene made frame and handle (wide thickness), integrated fuel tank and integrated chemical tank, self-extinguishing and 100% recyclable
- 24 Volt switchboard, abs, class of insulation ip55, self extinguishing and 100% recyclable. Easy accessibility to the components
- 2 Wide section fixed wheels (260mm) and 2 revolving braked wheels (100mm)
- Separate regulation valve with the pump set to zero when the spray gun is closed
- Security valve
- Highly sensitive thermostat with direct immersion bulb and constant temperature control
- Direct feeding with detergent aspiration device in low pressure (high pressure with water tank in optional) with metering system.

Modello Model	Codice Code	Pressione (Bar) Pressure (Bar)		Pressione Max Max Pressure		Voltaggio Voltage	Potenza Power		T Max °C	Peso Weight	Dimensioni Dimensions
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP			
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00610	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00711	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

## DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

**STOP TOTALE RITARDATO**  
DELAYED AUTO STOP

**CONTROLLO MANCANZA GASOLIO**  
FUEL LEVEL CONTROL

**CONTROLLO DELLE MICROPERDITE**  
CONTROL OF MICROLEAKAGES

**ALIMENTAZIONE DIRETTA**  
(ASPIRAZIONE DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE)  
DIRECT FEEDING  
(WITH LOW PRESSURE CHEMICAL SUCTION)



**1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10**  
**+ INNESTI RAPIDI**  
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET  
COUPLINGS



**1 PISTOLA CON MANICO**  
**+ PROLUNGA LANCIA (120CM)**  
1 GUN WITH HANDLE  
+ LANCE EXTENSION (120CM)



**1 UGELLO-LANCIA**  
1 HP NOZZLE

## ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES



**OK.00.01102**

**KIT CONTROLLO FIAMMA\***  
FLAME CONTROL DEVICE



**OK.12.01900**

**VASCETTA PER EROGAZIONE**  
**DETERGENTE ALTA PRESSIONE\***  
FLOAT TANK FOR HIGH PRESSURE  
DETERGENT INJECTION\*



**OK.12.01700**

**KIT VAPORE\***  
STEAM KIT\*



**OK.12.08720**

20 mt

**KIT AVVOLGITUBO PER MT 20**  
**CON ACCESSORI PER MONTAGGIO**  
HOSE REEL MT 20 WITH  
MOUNTING ACCESSORIES



**60.00.42800**  
**60.00.42900**

**DISPOSITIVO MAGNETICO**  
**ANTICALCARE\***  
3/8  
3/4  
**MAGNETIC ANTI-LIMESCALE**  
**FILTER\***



**60.90.01800** 11-15 lt  
**60.90.01801** 15-18 lt  
**60.90.01802** 18-21 lt

**KIT SABBIANTE PROFESSIONALE**  
**PROFESSIONAL SAND KIT**

\*Da richiedere all'ordine - montaggio in fabbrica

\*To be requested on order - factory mounted