

Kon



Racionalidad de fabricación y máxima accesibilidad a los componentes internos en fase de mantenimiento.

NUEVA HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL DE AGUA CALIENTE

- Proyecto innovador y funcional
- Bomba de 3 pistones en cerámica con sistema biela/manivela y cabezal de latón
- Instalación eléctrica en baja tensión 24v
- Cuadro eléctrico abs autoextinguible con protección IP55 con bisagra para un fácil acceso a los componentes internos
- Total stop temporizado 20"
- Control caldera
- Caldera vertical de acero inox de alto rendimiento con motor separado
- Control falta de agua
- Control micropérdidas
- Bastidor de carga de polietileno reforzado, fonoabsorbente, autoextinguible, con función de depósito de gasóleo y depósito de detergente
- 2 Ruedas fijas de gran diámetro (260 mm), 2 ruedas giratorias diámetro 100 mm con freno incorporado
- Válvula de regulación separada con puesta a cero de la bomba al cierre de la lanza
- Válvula de seguridad
- Termostato de regulación y alta sensibilidad con bulbo de inmersión directa y control constante de la temperatura Alimentación directa co
- Alimentación directa con aspiración detergente a baja presión (a alta presión con cubeta de agua a petición) con dosificador incorporado

Model	Código	Presión (Bar)		Presión Máx		Voltaje VOLT/HZ/RPM	Potencia		T Máx °C	Peso KG	Dimensiones LxWxH (cm)
		NOM	MÁX	L/MÍN	L/H		KW	HP			
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00610	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00711	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

DOTACIÓN ESTÁNDAR

PARADA TOTAL RETARDADA



**1 MANGUERA PROFESIONAL R1
DE 10 M + ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS**

CONTROL FALTA DE GASÓLEO



**1 PISTOLA CON MANGA
+ ALARGADOR LANZA (120CM)**

CONTROL DE MICROPÉRDIDAS

ALIMENTACIÓN DIRECTA
(ASPIRACIÓN DETERGENTE EN BAJA PRESIÓN)



1 BOQUILLA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



OK.00.01102

KIT CONTROL LLAMA*



OK.12.01900

**CUBETA PARA SUMINISTRO
DETERGENTE ALTA PRESIÓN***



OK.12.01700

KIT VAPOR*



OK.12.08720

20 m

**KIT CARRETE PARA MANGUERA
PARA 20 M
CON ACCESORIOS PARA SU
MONTAJE**



60.00.42800
60.00.42900

3/8
3/4 **DISPOSITIVO MAGNÉTICO
ANTICAL***



60.90.01800 11-15 l
60.90.01801 15-18 l
60.90.01802 18-21 l

KIT ARENADOR PROFESIONAL

*A solicitar cuando se realiza el pedido - montaje en fábrica