

Kon



Rationalité constructive et accessibilité maximale aux composants internes lors de la maintenance.

NOUVEAU NETTOYEUR À PROJECTION D'EAU PROFESSIONNEL À CHAUD

- Projet innovant et fonctionnel
- Pompe à 3 pistons en céramique système bielle/manivelle avec tête en laiton
- Installation électrique en basse tension 24v
- Panneau électrique ABS auto-extinguible avec protection IP55 avec charnière pour un accès facile aux composants internes
- Arrêt total temporisé 20"
- Contrôle chaudière
- Chaudière verticale en acier inox à haut rendement avec moteur à part
- Contrôle absence eau
- Contre les micro-fuites
- Cadre de support en polyéthylène renforcé, insonorisant, auto-extinguible, avec fonction de réservoir diesel et réservoir de détergent
- 2 roues fixes avec un grand diamètre (260mm) 2 roues rotatives diamètre 100mm avec frein intégré
- Séparer la vanne de régulation avec remise à zéro de la pompe lorsque la lance est fermée
- Vanne de sécurité
- Thermostat de réglage à
- Haute sensibilité avec ampoule à immersion directe et contrôle constant de la température
- Alimentation directe avec aspiration de détergent à basse pression (en haute pression avec réservoir d'eau sur demande) avec distributeur intégré.

Modèle	Code	Pression (Bar)		Pression max		Tension VOLT/HZ/RPM	Puissance		T Max °C	Poids KG	Dimensions LxWxH (cm)
		NOM	MAX	L/MIN	L/H		KW	HP			
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00610	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00711	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

FOURNITURE STANDARD

ARRÊT TOTAL RETARDÉ



**1 TUYAU PROFESSIONNEL R1 DE 10 M
+ ENCLÈCHEMENTS RAPIDES**

CONTRÔLE ABSENCE ESSENCE



**1 PISTOLET AVEC MANCHE
+ RALLONGE LANCE (120 CM)**

CONTRE LES MICRO-FUITES

ALIMENTATION DIRECTE
(ASPIRATION DÉTERGENT EN BASSE PRESSION)



1 BUSE-LANCE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



0K.00.01102

KIT CONTRÔLE FLAMME*



0K.12.01900

**BAC POUR ALIMENTATION
DÉTERGENT HAUTE PRESSION***



0K.12.01700

KIT VAPEUR*



0K.12.08720

20 mt

**KIT ENROULEUR TUYAU POUR 20M
AVEC ACCESSOIRES POUR
MONTAGE**



60.00.42800
60.00.42900

3/8 **DISPOSITIF MAGNÉTIQUE**
3/4 **ANTICALCAIRE***



60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*

KI SABLAGE PROFESSIONNEL

*A demander au moment de la commande - montage en usine